

Boy	Genişlik (mm)	Anma Gerilimi U_n (A)	Anma Akımı I_n (A)	Normal Tip		Çift Göstergeli ve İzole Kapaklı Tip		Min. Sipariş Adedi
				Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	

STEATİT (SERAMİK) GÖVDELİ NH-BIÇAKLI SİGORTALAR

NH-Bıçaklı Sigorta Buşonları-g/L/gG



3NA6...



3NA38..

000	21	500 V AC/250 V DC	2	3NA3802	19,80	3NA6802	24,00	3			
			4	3NA3804	19,80	3NA6804	24,00	3			
			6	3NA3801	19,80	3NA6801	24,00	3			
			10	3NA3803	19,80	3NA6803	24,00	3			
			16	3NA3805	19,80	3NA6805	24,00	3			
			20	3NA3807	19,80	3NA6807	24,00	3			
			25	3NA3810	19,80	3NA6810	24,00	3			
			32	3NA3812	19,80	3NA6812	24,00	3			
			35	3NA3814	19,80	3NA6814	24,00	3			
			40	3NA3817	19,80	3NA6817	24,00	3			
00	30	500 V AC/440 V DC	50	3NA3820	19,80	3NA6820	24,00	3			
			63	3NA3822	19,80	3NA6822	24,00	3			
			80	3NA3824	19,80	3NA6824	24,00	3			
			100	3NA3830	19,80	3NA6830	24,00	3			
			125	3NA3832	20,60	3NA6832	28,00	3			
			160	3NA3836	20,60	3NA6836	28,00	3			
			1	47,2	500 V AC/440 V DC	80	3NA3124	44,00	3NA6124	60,00	3
						100	3NA3130	44,00	3NA6130	60,00	3
						125	3NA3132	44,00	3NA6132	60,00	3
						160	3NA3136	44,00	3NA6136	60,00	3
200	3NA3140	44,00				3NA6140	60,00	3			
250	3NA3144	44,00				3NA6144	60,00	3			
2	57,8	500 V AC/440 V DC	200	3NA3240	68,00	3NA6240	83,00	3			
			250	3NA3244	68,00	3NA6244	83,00	3			
			300	3NA3250	68,00	3NA6250	83,00	3			
			315	3NA3252	68,00	3NA6252	83,00	3			
			400	3NA3260	68,00	3NA6260	83,00	3			
3	71,2	500 V AC/440 V DC	500	3NA3365	130,00	-	-	3			
			630	3NA3372	130,00	-	-	3			
4	101,8	500 V AC/440 V DC	800	3NA3475	1.140,00	-	-	1			
			1000	3NA3480	1.260,00	-	-	1			
			1250	3NA3482	1.300,00	-	-	1			

NH-Bıçaklı Sigorta Monofaze Altılıkları*

000,00	34	690 V AC/250 V DC	160	3NH3030	31,00	3
1	49	690 V AC/440 V DC	250	3NH3230	90,00	3
2			400	3NH3330	99,00	1
3			630	3NH3430	150,00	1
4	102		1250	3NH3530	870,00	1

- Steatit (Seramik) gövdeli
- Saf ve yüksek vasıflı Quartz dolgu kumlu
- Nominal kısa devre kesme kapasitesi AC 120kA
- Düşük güç kayıpları
- Yüksek hassasiyet ve selektive

- Akım sınırlama
- Gümüş kaplamalı kontaklar
- DIN VDE 0636 ve IEC 60269'a tam uygun

Yukarıdakilere ek olarak 3NA6 Serisi çift göstergeli NH-Bıçaklı Sigorta buşonlarının avantajları ;

- İlave ön yüzey bayrak göstergeli
- İzole edilmiş alt ve üst kapaklı

* SITOR Hızlı Sigortalar ile kullanılan NH-Bıçaklı sigorta monofaze altılıkların anma gerilimi: 1000V AC Farklı NH-Bıçaklı sigorta buşonları ve altılıkları için satış birimlerimizle temasa geçiniz.



3NH3030



3NH3230



3NH3330



3NH3430



3NH3530

SENTRON 3NP1 TİPİ NH-BIÇAKLI SİGORTALI YÜK AYIRICILARI

3NP1 tipi NH-Bıçaklı
Sigortalı yük kesicileri

En önemli ürün özelliklerine genel bir bakış

- Baştan sona tüm boylar için blok klemens bağlantısı mevcuttur
- Yuvarlak iletken ve izoleli bara bağlantısı mümkün
- Baştan sona sigorta denetimi mümkün
- Eklenebilir busbar tutucular
- Busbar kalınlığının 5/10 mm olarak değiştirilmesi durumunda parça çıkartılmasına veya kırılmasına gerek yoktur.
- Dahili akım yollarına müdahale etmeden kablo çıkışı alt veya üst olarak ayarlanabilir.
- Değişik sistem şartlarına ve taban kaideli ve kadesiz olan busbar sistemlerine mükemmel uyum için örtü plakaları
- Arkadan bağlantı yapılmasında da dokunmaya karşı koruma
- Sigortaların kilitleme pimi sayesinde dokunmaksızın çıkartılma imkanı
- Tüm cihazların mühürlenmesi ve kilitlemesi mümkündür.

Anma Akımı (A)	Bağlantı Tipi	Boy	Sipariş No.	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
----------------	---------------	-----	-------------	-----------------	--------------------

Önden ve Dipten Tespitli Tip

Alttan veya üstten bağlantı mümkün

160	Blok Klemensli bağlantı	000 ¹⁾²⁾	3NP1123-1CA20	211,00	1
160	Yassı Bağlantı	00 ve 000 ²⁾	3NP1133-1CA10	235,00	1
160	Blok Klemens	00 ve 000 ²⁾	3NP1133-1CA20	291,00	1
250	Yassı Bağlantı	1 ve 0 ²⁾	3NP1143-1DA10	643,00	1
400	Yassı Bağlantı	2 ve 1 ²⁾	3NP1153-1DA10	807,00	1
630	Yassı Bağlantı	3 ve 2 ²⁾	3NP1163-1DA10	1.085,00	1



3NP1...

Bara Sistemlerine Takılabilen Tip
Bara ortası mesafe 60 mm

12 mm'den 30 mm'ye kadar bara enleri 5 ile 10 mm kalınlığında baralar için

160	Üstten veya alttan Blok Klemensli bağlantı	000 ¹⁾²⁾	3NP1123-1BC20	457,00	1
160	Üstten veya alttan Yassı bağlantı	00 ve 000 ²⁾	3NP1133-1BC10	396,00	1
160	Üstten veya alttan Blok Klemensli bağlantı	00 ve 000 ²⁾	3NP1133-1BC20	457,00	1
250	Üstten veya alttan yassı bağlantı	1 ve 0 ²⁾	3NP1143-1BC10	1.126,00	1
400	Üstten veya alttan yassı bağlantı	2 ve 1 ²⁾	3NP1153-1BC10	1.356,00	1
630	Üstten veya alttan yassı bağlantı	3 ve 2 ²⁾	3NP1163-1BC10	1.978,00	1

1) 125 ve 160 A sadece 21 mm genişliğe sahip 3NA3832-8 (125A) ve 3NA3836-8 (160 A) sigortalar ile mümkündür. Diğer NH-Bıçaklı sigorta buşonları sayfa 21'de mevcuttur.

2) Bu kesicilerde; yeni tip, ilave ön yüzey bayrak göstergeli ve izole kapaklı, 3NA6 NH-Bıçaklı sigorta buşonları da kullanılabilir.

3NP1 Tipi Yük Ayırıcı Aksesuarları

21 mm Genişliğe Sahip NH-Bıçaklı Sigorta Buşonları

125 A	000	3NA3832-8	124,00	1
160 A	000	3NA3836-8	129,00	1

Yardımcı Kontak Elemanı 1C/0 (Enversör)

3NP112 için	NH000	3NP1920-1FA00	53,00	1
3NP113 için	NH00	3NP1930-1FA00	53,00	1
3NP114, 3NP115 ve 3NP116 için	NH1-NH3	3NP1940-1FA00	53,00	1

Standart DIN Ray adaptörü

3NP112 için	NH000	3NP1923-1EA00	33,00	1
3NP113 için	NH00	3NP1933-1EB00	39,00	1
3NP114 için	NH1	3NP1943-1EB00	39,00	1

3NP1 Örtü Plakaları

Yükseklik
Genişlik (mm)

3NP 1123 için	215x130	NH000	3NP1923-1DA00	24,00	1
3NP 1133 için	215x130	NH00	3NP1933-1DA00	39,00	1
3NP 1143 için	375x220	NH1	3NP1943-1DA00	78,00	1
3NP 1153 için	375x220	NH2	3NP1953-1DA00	78,00	1
3NP 1163 için	375x290	NH3	3NP1963-1DA00	92,00	1



3NP1923-1DA00