

Malzeme Cinsi	Ölçü mmxmm	Kutup Sayısı	Anma Akımı I_n (A)	TE*	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	--------------	----------------------	-----	------------	-----------------	--------------------


SİLİNDİRİK SİGORTALAR (KARTUŞ SİGORTALAR)

(Derinlik 70 mm.)

YENİ



3NW7053



Silindirik Sigorta Yuvaları (Kartuş Sigorta Yuvaları)

Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullanılır. Yük altında açma-kapama yapılamaz.

8x32	1	20	1	3NW7313	21,00	1
	1+N		1	3NW7353	41,00	1
	3		3	3NW7333	59,00	1
10x38	1	32	1	3NW7013	24,00	1
	1+N		1	3NW7053	46,00	1
	3		3	3NW7033	66,00	1
14x51	1	50	1,5	3NW7111	69,00	1
	1+N		3	3NW7151	132,00	1
	3		4,5	3NW7131	205,00	1
22x58	1	100	2	3NW7211	180,00	1
	1+N		4	3NW7251	360,00	1
	3		6	3NW7231	444,00	1

Kısa devre kesme kapasitesi: 3NW73 için 20 kA, 3NW70, 3NW71 ve 3NW72 için 100 kA'dır.



3NW7901

Silindirik Sigorta Yuvaları (Kartuş Sigorta Yuvaları) için Yardımcı Kontaktlar

1NO+1NC	14x51	-	5	0,5	3NW7901	150,00	1
1NO+1NC	22x58	-	5	0,5	3NW7902	150,00	1
1CO	8x32 ve 10x38	-	6	0,5	3NW7903	230,00	1

*TE, 1 otomat için genişlik birimi olup 18 mm'dir.

NO : Kapayan kontak (Normalde açık) NC : Açan kontak (Normalde kapalı) CO: Enversör kontak

Malzeme Cinsi	Ölçü mmxmm	Anma Gerilimi U_n (V)	Anma Akımı I_n (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-------------------------	----------------------	------------	-----------------	--------------------

YENİ

Silindirik Sigortalar (Kartuş Sigortalar)

Silindirik Sigorta Yuvaları için kullanılan Sigortalar Çalışma Sınıfı : gG

Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullanılır.



3NW6302-1



3NW6003-1



3NW6120-1



3NW6230-1

8x32	400		2	3NW6302-1	10,00	10			
			4	3NW6304-1	10,00	10			
			6	3NW6301-1	10,00	10			
			10	3NW6303-1	10,00	10			
			16	3NW6305-1	10,00	10			
			20	3NW6307-1	10,00	10			
10x38	500		2	3NW6002-1	10,00	10			
			4	3NW6004-1	10,00	10			
			6	3NW6001-1	10,00	10			
			8	3NW6008-1	10,00	10			
			10	3NW6003-1	10,00	10			
			12	3NW6006-1	10,00	10			
			16	3NW6005-1	10,00	20			
			20	3NW6007-1	10,00	20			
			25	3NW6010-1	10,00	20			
			400	3NW6012-1	10,00	20			
			14x51	500		40	3NW6117-1	13,00	10
						50	3NW6120-1	13,00	10
63	3NW6222-1	32,00				10			
22x58	500		80	3NW6224-1	32,00	10			
			100	3NW6230-1	32,00	10			

Kısa devre kesme kapasitesi: 400 V için 20 kA, 500 V için 100 kA'dır.