

Malzeme Cinsi	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----------------	------------------	------------	-----------------	--------------------

SIRIUS SOFTSTARTER

YENİ

Direk Bağlantı ile Yumuşak Yol Verme



3RW30..-1BB14

- Anma gerilimi 200-480 V ($\pm 10\%$)
- İki ayrı ayar potansiyometresi
 - Gerilim rampası ayarı
 - Kalkış süresi ayarı 0-20 s
- 110-230V AC/DC, Kumanda Gerilimi
- Yol alma ihbar LED'i, 1 NO ihbar kontağı
- Entegre edilmiş by-pass kontakları
- SIRIUS'a uygunluk

1.5	3.6	3RW3013-1BB14	690,00	1
3	6.5	3RW3014-1BB14	804,00	1
4	9	3RW3016-1BB14	912,00	1
5.5	12.5	3RW3017-1BB14	1.033,00	1
7.5	17.6	3RW3018-1BB14	1.208,00	1
11	25	3RW3026-1BB14	1.365,00	1
15	32	3RW3027-1BB14	1.594,00	1
18.5	38	3RW3028-1BB14	1.856,00	1
22	45	3RW3036-1BB14	2.419,00	1
30	63	3RW3037-1BB14	2.921,00	1
37	72	3RW3038-1BB14	3.485,00	1
45	80	3RW3046-1BB14	3.898,00	1
55	106	3RW3047-1BB14	4.349,00	1

NOT : SIRIUS Softstarter kullanıldığında köprüleme amaçlı ilave bir by-pass kontaktörüne gerek yoktur. Çift yönlü motor uygulamaları için şirketimizle görüşülmesini rica ederiz.

NOT: 24V AC kumanda gerilimli cihazların kodu ...-1BB04 olarak yazılmalıdır. Bu ürünlerin fiyatları ...-1BB14 kodlu aynı güçteki ürünlerle aynıdır.



3RW40..-1BB14

SIRIUS-SOFTSTARTER BOY S6-S12

YENİ

Direk Bağlantı ile Yumuşak Yol Verme

- Anma gerilimi 200-460 V ($\pm 10\%$)
- Dört ayrı ayar potansiyometresi
 - Gerilim rampası ayarı
 - Akım sınırlama
 - Duruş süresi ayarı 0-20 s
 - Kalkış süresi ayarı
- 110-230V AC/DC, Kumanda Gerilimi (3RW4055'e kadar)
- 230V AC, Kumanda gerilimi 3RW4055'den itibaren
- Entegre edilmiş by-pass Kontakları
- Entegre edilmiş cihaz koruması, motor aşırı yük koruması, durum ve arıza uyarıları

5,5	12,5	3RW4024-1BB14	1.430,00	1
11	25	3RW4026-1BB14	1.639,00	1
15	32	3RW4027-1BB14	1.947,00	1
18,5	38	3RW4028-1BB14	2.442,00	1
22	45	3RW4036-1BB14	2.860,00	1
30	63	3RW4037-1BB14	3.520,00	1
37	72	3RW4038-1BB14	3.982,00	1
45	80	3RW4046-1BB14	4.466,00	1
55	106	3RW4047-1BB14	4.822,00	1
75	134	3RW4055-6BB44	5.893,00	1
90	162	3RW4056-6BB44	7.261,00	1
132	230	3RW4073-6BB44	8.109,00	1
160	280	3RW4074-6BB44	9.020,00	1
200	356	3RW4075-6BB44	10.600,00	1
250	432	3RW4076-6BB44	13.716,00	1

NOT : SIRIUS Softstarter kullanıldığında köprüleme amaçlı ilave bir by-pass kontaktörüne gerek yoktur. Çift yönlü motor uygulamaları için şirketimizle görüşülmesini rica ederiz.

Tablodaki güç değerleri CLASS 10 termik açma sınıfına göre düzenlenmiştir. Ağır yol alma şartlarında (CLASS 20 / CLASS 30) cihaz seçimi için şirketimize danışınız.

NOT: 55kW'a kadar cihazlarda 24V AC kumanda gerilimli cihazların kodu ...-1BB04 olarak yazılmalıdır. Bu ürünlerin fiyatları ...-1BB14 kodlu aynı güçteki ürünlerle aynıdır.

Not: 3 kW'a kadar 3RM1 serisi kompakt yolvericiler için sayfa 149'dan seçim yapabilirsiniz.



3RW44..-



Malzeme Cinsi	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----------------	------------------	------------	-----------------	--------------------

3RW44 SIKOSTART SOFTSTARTER

YENİ

AC Motor Yumuşak Kalkış ve Duruş Cihazları : Direk ve Kök 3 Bağlantı ile Yumuşak Yol Verme

• Dönüş moment kontrolü	15(22)	29(50)	3RW4422-1BC44	4.855,00	1
• Grafik ekran display (LCD)	18,5(30)	36(62)	3RW4423-1BC44	5.588,00	1
• Haberleşme özelliği	25(45)	47(81)	3RW4424-1BC44	6.977,00	1
• Entegre edilmiş motor aşırı yük ve cihaz koruması	30(55)	57(99)	3RW4425-1BC44	7.192,00	1
• Standart ve kök 3 bağlantı	37(75)	77(133)	3RW4426-1BC44	7.447,00	1
• Entegre edilmiş köprüleme kontağı	45(90)	93(161)	3RW4427-1BC44	8.932,00	1
• Pompa kalkış ve duruşuna uygun	55(110)	113(196)	3RW4434-6BC44	10.092,00	1
• Entegre edilmiş fren fonksiyonu, hata ve durum uyarıları	75(132)	134(232)	3RW4435-6BC44	11.550,00	1
• Kompakt yapı	90(160)	162(281)	3RW4436-6BC44	15.120,00	1
	110(200)	203(352)	3RW4443-6BC44	15.660,00	1
	132(250)	250(433)	3RW4444-6BC44	17.400,00	1
	160(315)	313(542)	3RW4445-6BC44	22.820,00	1
	200(355)	356(617)	3RW4446-6BC44	26.600,00	1
	250(400)	432(748)	3RW4447-6BC44	28.840,00	1
	315(560)	551(954)	3RW4453-6BC44	35.730,00	1
	355(630)	615(1065)	3RW4454-6BC44	43.150,00	1
	400(710)	693(1200)	3RW4455-6BC44	46.300,00	1
	450(800)	780(1351)	3RW4456-6BC44	52.400,00	1
	500(900)	880(1524)	3RW4457-6BC44	61.900,00	1
	560(1000)	970(1680)	3RW4458-6BC44	63.750,00	1
	630(1100)	1076(1864)	3RW4465-6BC44	67.900,00	1
	710(1200)	1214(2103)	3RW4466-6BC44	74.900,00	1

Standart Tiplerimiz Pompa versiyonu için de uygundur. Diğer motor güçleri için şirketimizle görüşülmesini rica ederiz.

PROFIBUS Komünikasyon modülü	(Tüm 3RW44 Cihazlara uygun)	3RW4900-0KC00	2.120,00	1
PROFINET Komünikasyon modülü	(Tüm 3RW44 Cihazlara uygun)	3RW4900-0NC00	2.380,00	1

Normal yol alma sınıfı dışında olan (CLASS 10 üzeri), atalet momenti yüksek olan uygulamalarda (Kırma-eleme, değirmen, fan uygulamaları) bir üst güç değerindeki cihaz seçilmelidir.

Not : Parantez içerisindeki değerler kök 3 bağlantı uygulandığında geçerlidir, 3RW44 El kitabı için :

http://cache.automation.siemens.com/dnl/TEwNzkAAAA_21772518_HB/5352195-