

Güç kaynakları trafolar

4AV-4AX güç kaynakları ve trafolar



4AV4..

24V DC çıkış (DIN 19240)

- Her türlü PLC uygulamalarına uygun
- İzole Trafo güvenliği
- Paralel çalışabilme
- Dokunmaya karşı korunmalı klemensler
- CE işareti, VDE 0551'e uygunluk
- Dalgalılık seviyesi %5
- Kompakt tasarım ve hazır çözüm

Akım	Giriş	Sipariş No	Birim Fiyatı TL
3	230-400+/-15	4AV4103-2EB00-0A	3.416,00
6	230-400+/-15	4AV4106-2EB00-0A	4.428,00
10	230-400+/-15	4AV4110-2EB00-0A	5.946,00
25	400+/-20	4AV5125-2EB00-0A	7.527,00
35	400+/-20	4AV5135-2EB00-0A	9.741,00

Malzeme Cinsi	Anma Gücü (VA)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL
---------------	----------------	------------	-----------------

4AX3002 Kumanda Trafoları



4AX..

230-400 V/24V (50-60 Hz)

- CE işareti, DIN EN 61558-2-2'ye uygunluk
- Şebekeye uyumlu kolaylaştırıcı primer de $\pm 15V$ konnektörleri
- 50°C ortam sıcaklığı için tanımlı güç değerleri
- Galvanik ayırım sayesinde yüksek izolasyon
- Vidalı, soketli ve lehimlenebilen klemensler

50	4AX3002-3HA50-0B	364,00
100	4AX3002-3HA10-0B	471,00
160	4AX3002-3HA16-0B	569,00
250	4AX3002-3HA03-0B	733,00
400	4AX3002-3HA04-0B	1.138,00
630	4AX3002-3HA06-0B	1.644,00

400V / 230 V (50-60 Hz) Kumanda Trafoları

- CE işareti, DIN EN 61558-2-2'ye uygunluk
- Şebekeye uyumlu kolaylaştırıcı primer de $\pm 15V$ konnektörleri
- 50°C ortam sıcaklığı için tanımlı güç değerleri
- Galvanik ayırım sayesinde yüksek izolasyon
- Vidalı, soketli ve lehimlenebilen klemensler

50	4AX3002-3ED50-0B	373,00
100	4AX3002-3ED10-0B	480,00
160	4AX3002-3ED16-0B	614,00
250	4AX3002-3ED03-0B	778,00
400	4AX3002-3ED04-0B	1.214,00
630	4AX3002-3ED06-0B	1.745,00