



4AV4..


24V DC çıkış (DIN 19240)
- Her türlü PLC uygulamalarına uygun
- İzole Trafo güvenliği
- Paralel çalışabilme
- Dokunmaya karşı korunmalı klemensler
- CE işareti, VDE 0551'e uygunluk
- Dalgalılık seviyesi %5
- Kompakt tasarım ve hazır çözüm

Akım	Giriş	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adet
3	230-400+/-15	4AV4103-2EB00-0A	1.920,00	1
6	230-400+/-15	4AV4106-2EB00-0A	2.500,00	1
10	230-400+/-15	4AV4110-2EB00-0A	3.360,00	1
25	400+/-20	4AV5125-2EB00-0A	4.230,00	1
35	400+/-20	4AV5135-2EB00-0A	5.500,00	1

4AV4/5 DC Besleme / Güç Kaynakları

Malzeme Cinsi	Anma Gücü (VA)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adet
---------------	----------------	------------	-----------------	-------------------

4AX3002 Kumanda Trafoları



4AX..

230-400 V/24V (50-60 Hz)

- CE işareti, DIN EN 61558-2-2'ye uygunluk
- Şebekeye uyumlu kolaylaştırıcı primer de $\pm 15V$ konnektörleri
- 50°C ortam sıcaklığı için tanımlı güç değerleri
- Galvanik ayırım sayesinde yüksek izolasyon
- Vidalı, soketli ve lehimlenebilen klemensler

50	4AX3 002-3HA50-0B	244,00	1
100	4AX3 002-3HA10-0B	315,00	1
160	4AX3 002-3HA16-0B	380,00	1
250	4AX3 002-3HA03-0B	490,00	1
400	4AX3 002-3HA04-0B	760,00	1
630	4AX3 002-3HA06-0B	1.100,00	1

400V / 230 V (50-60 Hz) Kumanda Trafoları

- CE işareti, DIN EN 61558-2-2'ye uygunluk
- Şebekeye uyumlu kolaylaştırıcı primer de $\pm 15V$ konnektörleri
- 50°C ortam sıcaklığı için tanımlı güç değerleri
- Galvanik ayırım sayesinde yüksek izolasyon
- Vidalı, soketli ve lehimlenebilen klemensler

50	4AX3 002-3ED50-0B	250,00	1
100	4AX3 002-3ED10-0B	320,00	1
160	4AX3 002-3ED16-0B	410,00	1
250	4AX3 002-3ED03-0B	520,00	1
400	4AX3 002-3ED04-0B	810,00	1
630	4AX3 002-3ED06-0B	1.170,00	1