



4AV4..

Malzeme Cinsi	Akım	Giriş	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adet
---------------	------	-------	------------	-----------------	-------------------

4AV4/5 DC Besleme / Güç Kaynakları

24V DC çıkış (DIN 19240) - Her türlü PLC uygulamalarına uygun	3	230-400+/-15	4AV4103-2EB00-0A	829,00	1
- İzole Trafo güvenliği	6	230-400+/-15	4AV4106-2EB00-0A	1.076,00	1
- Paralel çalışabilme	10	230-400+/-15	4AV4110-2EB00-0A	1.448,00	1
- Dokunmaya karşı korunmalı klemensler	25	400+/-20	4AV5125-2EB00-0A	1.823,00	1
- CE işareti, VDE 0551'e uygunluk	35	400+/-20	4AV5135-2EB00-0A	2.360,00	1
- Dalgalık seviyesi %5					
- Kompakt tasarım ve hazır çözüm					

Malzeme Cinsi	Anma Gücü (VA)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adet
---------------	----------------	------------	-----------------	-------------------

4AX3002 Kumanda Trafoları



4AX..

230-400 V/24V (50-60 Hz)

- CE işareti, DIN EN 61558-2-2'ye uygunluk	50	4AX3 002-3HA50-0B	132,00	1
- Şebekeye uyumlu kolaylaştırıcı primer de ± 15V konnektörleri	100	4AX3 002-3HA10-0B	170,00	1
- 50°C ortam sıcaklığı için tanımlı güç değerleri	160	4AX3 002-3HA16-0B	206,00	1
- Galvanik ayırım sayesinde yüksek izolasyon	250	4AX3 002-3HA03-0B	266,00	1
- Vidalı, soketli ve lehimlenebilen klemensler	400	4AX3 002-3HA04-0B	410,00	1
	630	4AX3 002-3HA06-0B	598,00	1

400V / 230 V (50-60 Hz) Kumanda Trafoları

- CE işareti, DIN EN 61558-2-2'ye uygunluk	50	4AX3 002-3ED50-0B	136,00	1
- Şebekeye uyumlu kolaylaştırıcı primer de ± 15V konnektörleri	100	4AX3 002-3ED10-0B	171,00	1
- 50°C ortam sıcaklığı için tanımlı güç değerleri	160	4AX3 002-3ED16-0B	220,00	1
- Galvanik ayırım sayesinde yüksek izolasyon	250	4AX3 002-3ED03-0B	280,00	1
- Vidalı, soketli ve lehimlenebilen klemensler	400	4AX3 002-3ED04-0B	440,00	1
	630	4AX3 002-3ED06-0B	635,00	1